

MS2900シリーズ

| 型式 | | 旧価格 | 新価格 |
|-------------|-------------------------------|---------|----------------|
| BP2900 | ダミーモジュール | ¥5,000 | ¥5,500 |
| MS2900-TH | スルーモジュール | ¥15,000 | ¥16,500 |
| MS2901 | 熱電対温度入力モジュール | ¥35,000 | ¥38,500 |
| MS2902 | 測温抵抗体温度入力モジュール | ¥30,000 | ¥33,000 |
| MS2903 | mV信号入力モジュール | ¥25,000 | ¥27,500 |
| MS2904 | ハイレベル信号入力モジュール(アイソレータ) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| MS2905 | 警報設定モジュール(アラーム・ユニット) | ¥35,000 | ¥38,500 |
| MS2906 | 圧力・ロードセル信号入力モジュール | ¥35,000 | ¥38,500 |
| MS2907 | 2線式伝送器入力モジュール(ディストリビュータ) | ¥25,000 | ¥27,500 |
| MS2907B | 2線式伝送器入力モジュール(ディストリビュータ) | ¥25,000 | ¥27,500 |
| MS2908 | パルス信号入力モジュール(パルス/アナログ変換) | ¥25,000 | ¥27,500 |
| MS2909 | パルス整形モジュール(パルスアイソレータ) | ¥33,000 | ¥36,300 |
| MS2910 | ポテンショメータ入力モジュール | ¥30,000 | ¥33,000 |
| MS2916 | 一次遅れ変換モジュール | ¥35,000 | ¥38,500 |
| MS2920 | CT変換モジュール(実効値演算型) | ¥33,000 | ¥36,300 |
| MS2921 | PT変換モジュール(実効値演算型) | ¥33,000 | ¥36,300 |
| MS2937 | 非絶縁型 2線式伝送器入力モジュール(ディストリビュータ) | ¥25,000 | ¥27,500 |
| MS2954 | ハイレベル信号出力モジュール(アイソレータ) | ¥20,000 | ¥22,000 |
| RC2900-01TB | 専用ベース(1ch用,DC 24V 電源,ユーロ端子型) | ¥5,000 | ¥5,500 |
| RC2900-04 | 専用ラックベース 4ch, DC24V電源 | ¥20,000 | ¥22,000 |
| | 専用ラックベース 4ch, ACフリー電源 | ¥29,000 | ¥31,900 |
| RC2900-08 | 専用ラックベース 8ch, DC24V電源 | ¥25,000 | ¥27,500 |
| | 専用ラックベース 8ch, ACフリー電源 | ¥34,000 | ¥37,400 |
| RC2900-16 | 専用ラックベース 16ch, DC24V電源 | ¥35,000 | ¥38,500 |
| | 専用ラックベース 16ch, ACフリー電源 | ¥44,000 | ¥48,400 |
| RS2900 | 専用ラックベース 1ch, DC24V電源 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| | 専用ラックベース 1ch, ACフリー電源 | ¥8,000 | ¥8,800 |